

## Entladedaten der Baureihe CTV

### Discharge data for CTV batteries

20°C / 68°F	C <sub>20h</sub> 1,85 V/Z [Ah]	C <sub>10h</sub> 1,80 V/Z [Ah]	C <sub>5h</sub> 1,75 V/Z [Ah]	C <sub>3h</sub> 1,75 V/Z [Ah]	C <sub>1h</sub> 1,75 V/Z [Ah]	C <sub>1/2h</sub> 1,70 V/Z [Ah]	C <sub>1/6h</sub> 1,70 V/Z [Ah]	CTMNF24
CTV 7-12	6,6	6,4	5,9	5,5	5,3	3,6	2,3	
CTV 12-12	10,9	10,9	9,8	9,2	8,8	6,0	3,9	
CTV 18-12	15,2	13,5	12,6	11,8	10,9	7,7	5,1	
CTV 26-12	24,7	22,3	21,6	19,9	17,8	12,9	8,5	
CTV 33-12	30,4	26,9	23,7	21,6	20,7	16,4	11,2	
CTV 44-12	37,0	34,1	30,6	29,1	28,3	22,1	15,2	
CTV 55-12	48,4	43,5	39,5	36,6	34,5	26,1	18,8	
CTV 70-12	59,8	53,3	48,8	46,8	44,9	33,9	22,3	
CTV 70-12s	61,0	54,4	49,8	47,8	45,9	34,6	22,7	
CTV 80-12	69,5	62,6	58,1	54,4	52,7	39,6	24,1	
CTV 100-12	83,8	77,7	69,1	65,3	62,3	44,9	30,0	
CTV 110-12	97,3	88,5	79,0	73,8	70,8	53,7	35,4	
CTV 120-12	106	98,7	88,3	84,4	81,1	58,9	37,7	
CTV 135-12	117	108	99,5	96,7	94,4	64,5	34,8	
CTV 150-12	131	121	109	102	99,8	74,9	42,4	
CTV 160-12	146	139	124	117	113	83,0	40,7	
CTV 200-12	176	163	150	141	134	93,0	50,1	
CTV 230-12	203	190	170	156	149	99,0	51,6	
CTV 110-6	99,2	90,3	80,6	75,3	72,2	54,8	36,1	
CTV 160-6	152	144	129	122	117	84,9	48,4	
CTV 200-6	176	163	150	141	134	93,0	50,1	

Technische Änderungen vorbehalten!  
Technical changes reserved!