

**8662**
**Max. 80 W**

**DC/DC CONVERTERS - LINEAR - REGULATED**

- Sikret mot polvending, 8 A sikring (inngang)
- Overspenningsbeskyttet ved ca. 16 V (utgang)
- 6,3 mm flatstiftkontakter (inn- og utgang)
- Felles minus for inn- og utgang
- Spesielt beregnet for bilstereooutstyr
- "E"-merket for kjøretøy direktivet (95/54/EC)
- Protected against reversed polarity 8 A fuse (input)
- Protected against overvoltage at approx. 16 V (output)
- 6,3 mm push-on terminals (input and output)
- Common negative connection for input and output
- Specially designed for car stereo equipment
- "E"-marked vehicle directive ref. (95/54/EC)



| <b>Tekniske data</b>                                      | <b>Technical specifications</b>                                 |                       |
|---|---|-----------------------|
| Inngangsspenning:   | <i>Input voltage:</i>   | 20-32 VDC             |
| Utgangsspenning:  | <i>Output voltage:</i>  | 13,5 VDC              |
| Maks. utgangseffekt                                       | <i>Max. output power</i>  |                       |
| • Kontinuerlig:   | • <i>Continuous:</i>  | 80 W                  |
| • Kortvarig:  | • <i>Intermittent:</i>  | 100 W                 |
| Laststrøm   | <i>Load current</i>   |                       |
| • Kontinuerlig (-20°C - +25°C):                           | • <i>Continuous (-20°C - +25°C):</i>                            | 6,0 A                 |
| • Kortvarig:  | • <i>Intermittent:</i>  | 8,0 A                 |
| • Lineært avtagende til (ved +60°C):                      | • <i>Linearly derating to (at +60°C):</i>                       | 3,0 A                 |
| Lastregulering (0-6,0 A last og 24 VDC inngangsspenning): | <i>Load regulation (0-6,0 A load and 24 VDC input voltage):</i> | < 15,0%               |
| Linjeregulering (20-30 V inngangsspenning og 6 A last):   | <i>Line regulation (20-30 V input voltage and 6 A load):</i>    | < 5,0%                |
| Tomgangsstrøm ca.:  | <i>No load current approx.:</i>                                 | 5 mA                  |
| Temperaturområde:   | <i>Temperature range:</i>                                       | -20°C - +25°C         |
| EMC standarder  | <i>EMC standards</i>  |                       |
| • Emisjon:  | • <i>Emission:</i>  | EN 61000-6-3,95/54/EC |
| • Immunitet:  | • <i>Immunity:</i>  | EN 61000-6-1,95/54/EC |
| Mål (LxBxH):  | <i>Dimensions (LxWxH):</i>                                      | 129 x 115 x 62 mm     |
| Vekt:   | <i>Weight:</i>  | 500 g                 |

23052006

www.mascot.no  
sales@mascot.no  
Phone:  
Fax:

**Main Office**  
PO Box 177  
N-1601 FREDRIKSTAD  
NORWAY  
+47 69 36 43 00  
+47 69 36 43 01

**Mascot UK**  
Box 2090, Salisbury  
Wiltshire SP2 2BH  
UK  
+44 1722 504 853  
+44 845 299 1210

**Mascot DE-AT-CH-BENELUX**  
Hirschbergstr. 28/7  
D-74838 LIMBACH  
GERMANY  
+49 6287 95140  
+49 6287 95141

Tettninger Str. 52  
D-88239 WANGEN  
GERMANY  
+49 7528 95 16 77  
+49 7528 95 16 78

**Mascot France**  
38 rue Leo Lagrange  
94270 Le Kremlin Bicêtre  
FRANCE  
+33 1 46 58 71 85  
+33 1 46 58 71 85