


9118 **Max. 40 W**
AC/DC SWITCH MODE PLUG-IN

- Primærsvitsjet
- Kortslutnings- og termisk sikret
- Utskiftbare DC plugger
- Primary switched
- Short circuit proof and thermal protection
- Exchangeable DC plugs



| Tekniske data - 13,2 V versjon | Technical specifications - 13,2 V version | |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Inngangsspenning: | Input voltage: | 198-264 VAC / 260-340 VDC |
| Utgangsspenning: | Output voltage: | 13,2 VDC |
| • Innvendig justerbar: | • Internally adjustable: | 12,0 - 14,5 VDC |
| Maks. utgangseffekt: | Max. output power: | 40 W |
| Maks. laststrøm: | Max. load current: | 3 A |
| Lastregulering: | Load regulation: | < 3,0% |
| Linjeregulering: | Line regulation: | < 0,5% |
| Svitsjefrekvens: | Switch frequency: | 60 kHz |
| Temperaturområde: | Temperature range: | -10°C - +30°C |
| Rippel: | Ripple: | < 60 mV p-p / 100 Hz < 80 mV p-p / 60 kHz |
| Virkningsgrad: | Efficiency: | > 80% |
| Strømbegrensning: | Current limiting: | Ja / Yes |
| Overspenningsbeskyttelse: | Overvoltage protection: | Zener |
| Isolasjonsklasse: | Insulation class: | II |
| Elektrisk sikkerhetsstandard: | Electrical safety standard: | EN 60950 |
| EMC standarder | EMC standards | |
| • Emisjon: | • Emission: | EN 61000-6-3 |
| • Immunitet: | • Immunity: | EN 61000-6-1 |
| Utgangsterminaler | Output terminals | |
| • Sek. ledning med/uten plugg: | • Cord with/without plug: | Tilbehør / Accessories |
| Mål uten plugg (LxBxH): | Dimensions without plug (LxWxH): | 100 x 63 x 47 mm |
| Vekt: | Weight: | 250 g |

Visse tekniske data kan variere for de forskjellige spenningsversjoner.
Some technical specifications may differ for other voltage versions.

Spenningsversjoner 9118 - Voltage versions 9118

| Utgang (VDC) Output (VDC) | | Maks. strøm (A) Max. current (A) | Maks. utgangseffekt (W) Max. output power (W) |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Nom. Nom. | Innvendig justerbar Internally adjustable | | |
| 9 | 8,5 - 10,0 | 3,0 | 30 |
| 13,2 | 12,0 - 14,5 | 3,0 | 40 |
| 16 | 14,5 - 18,5 | 2,5 | 40 |
| 24 | 23,0 - 28,5 | 1,5 | 40 |

23052006

www.mascot.no
sales@mascot.no
Phone:
Fax:

Main Office
PO Box 177
N-1601 FREDRIKSTAD
NORWAY
+47 69 36 43 00
+47 69 36 43 01

Mascot UK
Box 2090, Salisbury
Wiltshire SP2 2BH
UK
+44 1722 504 853
+44 845 299 1210

Mascot DE-AT-CH-BENELUX
Hirschbergstr. 28/7
D-74838 LIMBACH
GERMANY
+49 6287 95140
+49 6287 95141

Tettninger Str. 52
D-88239 WANGEN
GERMANY
+49 7528 95 16 77
+49 7528 95 16 78

Mascot France
38 rue Leo Lagrange
94270 Le Kremlin Bicêtre
FRANCE
+33 1 46 58 71 85
+33 1 46 58 71 85