


- Universal inngangsspenning
- Kortslutningssikker
- Tilfredsst. medisinsk std (EN 60601-1)
- Kompakt design
- Leveres med EU, UK, US eller AUS nettilkobling
- Andre spenningsversjoner på forespørsel
- Modulærkontakt
- Leveres uten sekundærledning
- UL godkjent (UL-60950-1)
- Universal input voltage
- Short circuit proof
- Complies w. medical std (EN 60601-1)
- Compact design
- Available with EU, UK, US or AUS plug-in terminals
- Other voltage versions on request
- Modular connector
- Cord not included
- UL approved (UL-60950-1)



<b>Tekniske data</b>	<b>Technical specifications</b>	
Inngangsspenning:	<i>Input voltage:</i>	90-264 VAC, 50/60 Hz
Lastregulering - spenning:	<i>Load regulation - voltage:</i>	<10mV
Linjeregulering - spenning:	<i>Line regulation - voltage:</i>	<10mV
Svitsjefrekvens (selvsvingende):	<i>Switch frequency (self oscillating):</i>	25-280 kHz
Maks. inrush strøm:	<i>Max. inrush current:</i>	20 A / 10 ms
Temperaturområde:	<i>Temperature range:</i>	-10°C - +40°C
Rippel:	<i>Ripple:</i>	100 mV p-p
Virkningsgrad, typisk:	<i>Efficiency, typical:</i>	> 70%
Strømbegrensning, typisk:	<i>Current limiting, typical:</i>	110%
Overspenningsbeskyttelse	<i>Overvoltage protection:</i>	zener diode
Isolasjonsklasse:	<i>Insulation class:</i>	II
Elektrisk sikkerhetsstandard:	<i>Electrical safety standard:</i>	EN 60950-1, EN60601-1
EMC standarder	<i>EMC standards</i>	
• Medisinsk:	• <i>Medical:</i>	EN 60601-1-2
• Emisjon:	• <i>Emission:</i>	EN 61000-6-3
• Immunitet:	• <i>Immunity:</i>	EN 61000-6-1
Pålitelighet (MIL-HDBK-217F):	<i>Reliability (MIL-HDBK-217F):</i>	MTBF > 100.000h at 230 VAC/ 0,8 A/25°C
Utgangsterminaler	<i>Output terminals</i>	
• Modulærkontakt: (kan leveres med sek. ledning)	• <i>Modular connector</i> (sec. cable optional)	
Mål uten plugg (LxBxH):	<i>Dimensions without plug (LxWxH):</i>	75 x 32 x 50 mm
Vekt:	<i>Weight:</i>	80 g
Visse tekniske data kan variere for de forskjellige spenningsversjoner. <i>Some technical specifications may differ for other voltage versions.</i>		

**Spenningsversjoner 9525 - Voltage versions 9525**

<b>Utgang (VDC)</b> <i>Output (VDC)</i>	<b>Maks. last (mA)</b> <i>Max. load (mA)</i>	<b>Utgangseffekt (W)</b> <i>Outp. power (W)</i>
5	800	4,0
6	800	4,8
7,5	800	6,0
9	800	7,2
12	800	10
16	620	10
24	400	10

28122007