

2121-2122

Max. 10 W


AC/DC SWITCH MODE POWER SUPPLIES

2121 - 2 pins IEC 320

2122 - fast nettleddning/fixed mains cord

2123 - utskiftbare/exchangeable AC plugs

- Universal inngangsspenning
- Kortslutningssikker
- Overspenningsbeskyttet
- Meget kompakt design
- Modulærkontakt
- Festebraketter kan leveres
- Nettledning ikke inkludert
- Vanntett (IP67) versjon kan leveres
- Utskiftbare AC og DC plugger
- *Universal input voltage*
- *Short circuit proof*
- *Overvoltage protection*
- *Very compact design*
- *Modular connector*
- *Mounting brackets available*
- *Mains cord not included*
- *Waterproof (IP67) version available*
- *Exchangeable AC and DC plugs*


2122

<u>Tekniske data - 13,2 V versjon</u>	<u>Technical specifications - 13,2 V version</u>	
Inngangsspenning	<i>Input voltage</i>	90-264 VAC, 50/60 Hz
Lastregulering	<i>Load regulation</i>	< 1%
Linjeregulering	<i>Mains regulation</i>	< 0,5%
Svitsjefrekvens ca.	<i>Switch frequency approx.</i>	24-250 kHz
Temperaturområde	<i>Temperature range</i>	
• Drift	• <i>Operating</i>	-20 - +40°C
• Lagring	• <i>Storage</i>	-25 - +85°C
Rippel	<i>Ripple</i>	170 mV p-p
Virkningsgrad	<i>Efficiency</i>	ca 78 %
Isolasjonsklasse	<i>Insulation class</i>	II
Isolasjonsspenning	<i>Insulation voltage</i>	
• Primær - sekundær	• <i>Primary - secondary</i>	3000 VAC / 4250 VDC
Sikkerhet	<i>Safety</i>	EN 60950
EMC standarder	<i>EMC standards</i>	
• Emisjon	• <i>Emission</i>	EN 61000-6-3
• Immunitet	• <i>Immunity</i>	EN 61000-6-1
Inngangsterminaler	<i>Input terminal</i>	2-pins IEC 320 kontakt/ connector
Utgangsterminaler	<i>Output terminal</i>	Modulær kontakt Tilgjengelig med utskiftbare plugger <i>Modular connector</i> <i>Exchangeable plugs available</i>
Ytre mål (LxBxH)	<i>Dimensions (LxWxH)</i>	90 x 45 x 32mm
Vekt	<i>Weight</i>	108g

Visse tekniske data kan variere for de forskjellige modeller og spenningsversjoner.
Some technical specifications may differ for other models and voltage versions.

Spenningsversjoner - Voltage versions

Utgang Output (V)	Maks. strøm Max. current (A)	Maks. utgangseffekt Max. output power (W)
6	1,0	6
9	1,0	9
13,2	0,75	10
16	0,6	10
24	0,4	10

23052006

www.mascot.no
sales@mascot.no
Phone:
Fax:

Main Office
PO Box 177
N-1601 FREDRIKSTAD
NORWAY
+47 69 36 43 00
+47 69 36 43 01

Mascot UK
Box 2090, Salisbury
Wiltshire SP2 2BH
UK
+44 1722 504 853
+44 845 299 1210

Mascot DE-AT-CH-BENELUX
Hirschbergstr. 28/7
D-74838 LIMBACH
GERMANY
+49 6287 95140
+49 6287 95141

Tettninger Str. 52
D-88239 WANGEN
GERMANY
+49 7528 95 16 77
+49 7528 95 16 78

Mascot France
38 rue Leo Lagrange
94270 Le Kremlin Bicêtre
FRANCE
+33 1 46 58 71 85
+33 1 46 58 71 85